

Holzaufheller

Eigenschaften Dieses Reinigungsverfahren basiert auf dem sog. „Peeling-Effekt“. Mit natürlichen Fruchtsäuren werden die durch UV-Strahlen entstandenen Zellulosefasern und Schmutz von der Oberfläche gelöst. Zum Vorschein kommt Holz in seiner annähernd natürlichen Farbe.

Verarbeitung Metallische Gegenstände vor dem Auftragen entfernen oder sorgfältig abdecken. Den Holzaufheller mit einem Pinsel satt auf die Oberfläche auftragen und mit einer Wurzelbürste gründlich einarbeiten. Nach ca. 5–10 Minuten Einwirkzeit ggf. nacharbeiten und anschließend mit Wasser **restlos** abwaschen. **Der Holzaufheller darf nicht eintrocknen!** Bei Bedarf den gesamten Vorgang wiederholen.

Achtung Nicht entfernte Reste können ölbasierte Nachbehandlungen einschränken! Nach dem Trocknen mit Schleifvlies die durch die Reinigung aufstehenden Holzfasern durch leichtes Abschleifen lösen. Erst nach vollständigem Austrocknen des Holzes kann die Oberfläche mit Hartöl nachbehandelt werden.

Anwendung Reinigen/Auffrischen von unbehandelten Hölzern, spez. geeignet für Teak massiv im Außenbereich.

– 500 ml –

Zusammensetzung Fruchtsäure-Komplex, anionische und nicht-ionische Tenside, demineralisiertes Wasser, natürliches Verdickungsmittel.

Lagerung Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen ca. 2 Jahre lagerfähig.

▲ Wichtige Hinweise Obwohl es sich bei der Zusammensetzung des Holzaufhellers nur um natürliche Grundstoffe handelt, sollten folgende Hinweise beachtet werden: Haut-, Augen- und Schleimhautkontakt mit Produkt meiden. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verarbeitung Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. EG-Sicherheitsdatenblatt anfordern. Gebinde vollständig entleeren und Wiederverwertung zuführen. Reste nicht in Abwasser oder Erdreich, sondern Wertstoffsammelstellen zuführen. Holzaufheller ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV, Anhang 1, Nr. 11

WEISHÄUPL

WERKSTÄTTEN

www.weishaeupl.de