

Öl- und Wachslöse-System

Vorreiniger A

Produktinformation Zweikomponentensystem (Vorreiniger A und Grundreiniger B) zur Grundreinigung und Aufhellung stark verschmutzter Holzoberflächen im Außenbereich.

Achtung nur für Laubhölzer geeignet, z.B. Teak, Bangkirai und Eiche.

Einsatzgebiete Vorreiniger A löst und entfernt Schmutz u. alte Ölrückstände.

Anwendung Verarbeitung dort, wo gute Ablaufmöglichkeiten bestehen, nicht auf Holzterrassen! Zu behandelndes Holz zuerst mit reichlich Wasser abwaschen. Anschließend Vorreiniger A unverdünnt mit einem Pinsel auftragen, mit einer Bürste die Oberfläche bearbeiten, bis das Holz eine dunkelbraune Farbe zeigt. Die Reinigung sollte in kleinen Schritten erfolgen. Direkt danach, „nass in nass“, Grundreiniger B unverdünnt mit einem Pinsel auftragen.

Wichtig die Teak-Reiniger A+B

dürfen nicht eintrocknen! Sobald das gewünschte Aussehen erreicht ist, Vorgang abbrechen und mit reichlich Wasser abspülen. Vor einer Nachbehandlung (z.B. mit Teaköl) Holzteile trocknen lassen und evtl. leicht anschleifen.

– 500 ml –

Zusammensetzung Wässrige Lösung aus Natriumhydroxid und Tensiden.

Haltbarkeit Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Kennzeichnung Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. Natriumhydroxid (verursacht Verätzungen).

VBF-Klasse Das Produkt unterliegt nicht der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten.

▲ Sicherheits- & Entsorgungshinweise
Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit reichlich Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Spritzer sofort entfernen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

WEISHÄUPL

WERKSTÄTTEN

www.weishaeupl.de

Öl- und Wachslöse-System

Grundreiniger B

Produktinformation Zweikomponentensystem (Vorreiniger A und Grundreiniger B) zur Grundreinigung und Aufhellung stark verschmutzter Holzoberflächen im Außenbereich.

Achtung nur für Laubhölzer geeignet, z.B. Teak, Bangkirai und Eiche.

Einsatzgebiete Grundreiniger B neutralisiert die Behandlung mit Vorreiniger A und stellt den gewünschten Farbton wieder her.

Anwendung Vorarbeit mit Vorreiniger A (siehe Beschreibung). Grundreiniger B „nass in nass“ mittels Pinsel einarbeiten.

Wichtig die Teak-Reiniger A+B dürfen nicht eintrocknen!

Sobald das gewünschte Aussehen erreicht ist, Vorgang abbrechen und mit reichlich Wasser abspülen. Vor einer Nachbehandlung (z.B. mit Teaköl) Holzteile trocknen lassen und evtl. leicht anschleifen.

Zusammensetzung Wässrige Lösung aus Phosphorsäure, Oxalsäure und Tensiden.

– 500 ml –

Haltbarkeit Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Kennzeichnung Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

(Nicht kennzeichnungspflichtig, es gelten jedoch die üblichen Vorsichtsmaßnahmen)

VBF-Klasse Das Produkt unterliegt nicht der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten.

▲ Sicherheits- & Entsorgungshinweise

Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Haut-, Augen- oder Schleimhautkontakt mit reichlich Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Spritzer sofort entfernen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

WEISHÄUPL

WERKSTÄTTEN

www.weishaeupl.de